

ご使用前に必ずお読みください。本製品は、薪ストーブの各ドア部や煙道などの耐熱ガスケット、ファイバーロープ等の部分的な剥がれの接着に使用します。

使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。• 本製品にはアルカリ性のケイ酸ナトリウムが含まれています。刺激性のある物質で飲み込むと大変危険です。• ご使用の際は、眼や皮膚に付着しないよう安全メガネとゴム手袋を着用してください。• 長期保管により中味が固まることがあります。• お子様の手の届かないところに保管してください。• 直射日光を避け、高温になる場所では保管しないでください。

使用方法

- ① 薪ストーブ本体が冷めていることを確認します。
- ② 部分的に剥がれた面のゴミなどの異物を除去してください。
- ③ ご使用前によく振ってからキャップを外し、ノズルの先端を小さく切り落とします。
- ④ ガスケットが剥がれた箇所に沿って均一に少量絞り出してください。剥がれたガスケットをしっかりと押しつけ、15分程静置してください。
- ⑤ ご使用後は必ずキャップをして保管してください。

応急処置

- 皮膚に付着した場合は石けんで洗い落とし、痛みがある場合は医師の診察を受けてください。• もし飲み込んだ場合は吐こうとせず、コップ1~2杯の水を飲み、速やかに医師の診察を受けてください。• 目に入った場合はこすらず、ただちに流水で15分以上洗い流し、必ず医師の診察を受けてください。

種類/水性形接着剤、成分/二酸化ケイ素、ケイ酸ナトリウム



ファイヤーサイド株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂 497-871

☎ 0120-46-7877

<https://www.firesidestove.com>



FS-®

サーミックシール

耐熱ガスケットボンド

THERMIC SEAL

品番：5037

50ml

製造元：STOVAX Limited U.K 製